



Technikai adatok

ALUMÍNIUM ITALOS PALACKOK

Egyrészes alumínium,
Menettel vagy peremmel

Alapanyag

- 99,5 %-os tisztaságú alumínium
- Neucan 3.1 ötvözött alumínium
- Újrahasznosított alumínium
(Valós PCR/Standard PCR)

Gyártási folyamat

- Hidegfolytatás (hegesztési varrat nélkül),
valamint további nyak és váll
kialakítási műveletek

Belső bevonat

- 2 rétegben felvitt belső bevonat
ami a töltet tulajdonságainak is megfelel
- Oldószermentes por alapú belső bevonat
- Részleges lakkozás

Külső bevonatok

- Csiszolt jellegű palástfelület
- Alapbevonat: színtelen, fehér, vagy színezett
- Különleges alapbevonatok:
csiszolatjavító és gyöngyház alaplakk
- Száraz ofszet nyomtatás 8 színig
- Természetes alapanyagokból álló festékek
- Külső lakkbevonat : színtelen, fényes, matt
és különleges bevonatok
- A külsőlakk lehet standard és vízalapú is

Méreték és kialakítás

- Íves és kúpos váll
- 24/410 és 28/410 szabvány szerinti menet
- Különleges menetkialakítás
- Peremezés





Technikai adatok

Alumínium Italos Palackok

TUBEX-Standard méretek

Menettel vagy peremmel

Peremig töltött térfogat (ml)	Méretek (mm)			
	Átmáró	Magasság	Vállkialakítás	Menet
75	45	92	Ívelt	24/410
100	45	108	Ívelt	24/410
	45	95	Kúpos	24/410
125	45	110	Ívelt	24/410
150	45	140	Ívelt	24/410
	45	128	Kúpos	24/410
	50	122	Ívelt	24/410 és 28/410
	53	105	Ívelt	28/410
	53	105	Kúpos	28/410
200	45	160	Kúpos	24/410
	45	168	Ívelt	24/410
	50	150	Ívelt	24/410 és 28/410
	53	125	Kúpos	28/410
250	50	175	Ívelt	28/410
	53	150	Kúpos	28/410